

Fils et câbles > Industrie > Extra souples > Gaine PVC - Commande > ÖLFLEX® CHAIN 809 CY

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	15703403
EAN 13	4044775065938
Âme	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation	PVC
Assemblage	en couches sous rubanage non tissé
Blindage général	tresse en fils de cuivre étamé
Gaine externe	PVC, gris RAL 7001
Tension de service Uo/U	VDE : 300 / 500V UL / CSA : 1000V
Tension d'essai	cond. / cond. : 4000V cond. / tresse : 2000V

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LES PLUS PRODUIT

Bon rapport qualité / prix.

Fin et léger, sans gaine intérieure.

Réduction des coûts avec la certification multi-standard.

Adapté aux machines et appareils destinés à l'export.

Le blindage cuivre satisfait aux exigences CEM et protège des interférences électromagnétiques.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Plage de température	mobile : <ul style="list-style-type: none"> • VDE : de 0°C à + 70°C • UL : de 0°C à + 80°C fixe : <ul style="list-style-type: none"> • VDE : de - 40°C à + 70°C • UL/CSA : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure	mobile : <ul style="list-style-type: none"> • chaînes en configuration autoportante sans glissement : 10 x \varnothing • chaînes en configuration avec glissement : 12 x \varnothing fixe : 4 x \varnothing
Mouvement de torsion dans l'éolienne	TW-0 et TW-1
Repérage conducteurs	noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1
Remarques	<p>Conçu pour 2 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.</p> <p>Conçu pour des applications de torsion, typiques dans les turbines éoliennes.</p> <p>Surface peu adhésive.</p>
Section	2,5 mm²
Section complète	3 G 2,5 mm²
\varnothing extérieur approx.	9 mm
Conditionnement	TGL
Poids article	188 Kg/Km
Poids cuivre	118 kg/km

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
APPLICATIONS

Câblage des machines-outils, appareils et armoires de commande.

Conçu pour des utilisations sur circuits de mesure, de commande et de régulation.

En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines.

En milieu CEM fortement perturbé.

Pour une utilisation en extérieur uniquement en tenant compte de la plage de température et avec protection contre les UV.

INSTALLATION

En chaînes porte-câbles, selon notre guide d'installation.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Gamme de câbles pour sollicitations légères en chaînes porte-câbles

Certification AWM pour les USA et le Canada

Compatibilité électromagnétique (CEM)

NORMES

UL File No E63634

UL AWM Style 20886.

CUL AWM II A/B FT 1.

Tenue au feu : UL / CSA : VW-1, FT 1 - IEC / EN : 60332-1-2.

Résistant aux huiles selon DIN EN 50290-2-22 (TM54).

ROHS

0

TÉLÉCHARGEMENT

↓ [PAGE CATALOGUE \(0.53 MO\)](#) 

↓ [VISUEL \(0.147 MO\)](#) 