

Fils et câbles > Industrie > Contrôle commande raccordement > Gaine TPE - Commande > ÖLFLEX® ROBUST 200

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|---|--|
| Code article | 15840012 |
| EAN 13 | 4044773506211 |
| Âme | cuivre nu, classe 5, à brins fins |
| Isolation | polypropylène modifié |
| Assemblage | en couches |
| Gaine externe | thermoplastique élastomère spécial, noir |
| Tension de service U _o /U | 450 / 750 V |
| Tension d'essai | 4000 V |
| Plage de température | occasionnellement mobile : de - 40°C à + 80°C fixe : de - 50°C à + 80°C |

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LES PLUS PRODUIT

Bon rapport qualité / prix.

Economies réalisées grâce à sa large plage d'applications.

Usage universel grâce à sa large plage de température.

APPLICATIONS

Fabrication de machines-outils, techniques médicales, laveries, systèmes de lavage auto, industrie chimique, systèmes de traitement du compost, stations d'épuration.

Industrie agroalimentaire, notamment pour les équipements de traitement du lait et de la viande.

Utilisable en milieux exposés aux huiles, aux graisses, aux cires (végétales, animales ou synthétiques) ou à leurs émulsions.

Utilisation en intérieur comme en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Rayon de courbure **occasionnellement mobile : 10 x \emptyset** **fixe : 4 x \emptyset** Repérage conducteurs **jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308****à partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs**Section **2,5 mm²**Section complète **4 G 2,5 mm²** \emptyset extérieur approx. **13,1 mm**Conditionnement **TGL**Poids article **181 Kg/Km**Poids cuivre **96 kg/km**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Haute résistance aux produits chimiques

Robuste et résistant aux intempéries

Convient bien aux nettoyages fréquents à la vapeur

NORMES

EN 50525-2-21.

VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.

Bonne résistance à l'eau chaude ou froide et aux eaux usagées contenant des détergents (dégraissants, savon...).

Flexible à froid jusqu'à - 40°C.

Excellente tenue électrique et faible capacité mutuelle.

Matériaux sans halogène.

Résistant aux UV et intempéries selon EN 50396.

ROHS

1

TÉLÉCHARGEMENT

[PAGE CATALOGUE \(0.48 MO\)](#)[VISUEL \(0.115 MO\)](#)