

Eclairage &gt; Luminaires &gt; Réglette &gt; Saillie &gt; KK/N

DÉSIGNATION ARTICLE : [KK/N-TUBLED-14W](#)

## PHOTOS ET SCHÉMAS



## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31112144
EAN 13	3262571189608
Classe de protection	2
Fréquence	50 Hz
IK	07
Tension	230 V
Puissance	14 W
Flux lumineux	2100 Lm
IP	65
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST  
Non

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Intérieur ou extérieur      **intérieur**

Culot      **G13**

Poids article      **1,500 Kg**

## TÉLÉCHARGEMENT



[PAGE CATALOGUE \(0.25 MO\)](#)



[VISUEL \(0.063 MO\)](#)



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

## TECHNIQUE ET INSTALLATION

Livré avec :

- fourreau de protection en polycarbonate.
- 2 bagues d'étanchéité L41.
- TUBLED 1200mm, 14W, 2100lm, 4000K.

Fixation rapide du couvercle par système 1/4 de tour.

Joint d'étanchéité en néoprène. Montage en plafonnier ou sur rail porteur par 2 vis (voir entraxe de fixation E).

Entrée de câble par 2 passe-fils à chaque extrémité.

Protection par fusible 630mA.

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif. Déconseillé en usage extérieur (sous abri uniquement).

## GARANTIE

5 ans