

Eclairage > Luminaires > Étanche > Design > NETLED

DÉSIGNATION ARTICLE : [TUBULAIRE POLY. OPAL 24W 2930LM 4000K D100](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31112252
EAN 13	3262571112620
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	10
Tension	230 V
Puissance	22 W
Flux lumineux	2930 Lm
Température de couleur	4000 K
THD	9 %

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation

Fixation à l'aide des 2 colliers en inox avec entraxe de fixation variable (Ø des trous 8 mm). Alimentation électrique au travers d'un P.E. M20 et raccordement sur connecteur Wieland interne. Accès à l'appareillage et à la lampe par 1 vis six pans creux sur un des deux côtés.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

MacAdam	3
IRC	80
IP	68
Groupe de risque	1
Durée de vie (Lxx Bxx)	70 000 heures L80 B10
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Poids article	2,900 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUEL \(0.056 MO\)](#)