

Eclairage > Luminaires > Étanche > Design > NETLED

DÉSIGNATION ARTICLE : [TUBULAIRE POLY. OPAL 32W 3900LM 4000K D100](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31112254**

EAN 13 **3262571112644**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **10**

Tension **230 V**

Puissance **30 W**

Flux lumineux **3910 Lm**

Température de couleur **4000 K**

THD **9 %**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation

Fixation à l'aide des 2 colliers en inox avec entraxe de fixation variable (Ø des trous 8 mm). Alimentation électrique au travers d'un P.E. M20 et raccordement sur connecteur Wieland interne. Accès à l'appareillage et à la lampe par 1 vis six pans creux sur un des deux côtés.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

MacAdam	3
IRC	80
IP	68
Groupe de risque	1
Durée de vie (Lxx Bxx)	70 000 heures L80 B10
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Poids article	3,400 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUEL \(0.056 MO\)](#)