


Eclairage > Luminaires > Étanche > Design > FIRST TUB

DÉSIGNATION ARTICLE : [FIRST TUB 552MM 20W 2700LM 4000K IP67 IK10](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31112681**

EAN 13 **3262571160362**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **10**

Tension **230 V**

Puissance **20 W**

Flux lumineux **2700 Lm**

Température de couleur **4000 K**

THD **24 %**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Oui

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Raccordement sur connecteur rapide extérieur par câble souple ou rigide.

Entr'axe de fixation réglable au moyen de la paire d'étriers fournie.

Usage extérieur sous abri uniquement.

Ambiance agressive

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants.

Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Facteur de puissance 0,91
ce (?)

MacAdam

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.074 MO\)](#)

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES****REMARQUE / NOTA**

- Afin d'éviter tout conflit entre les luminaires une interdistance minimale de 3m est recommandée.

- Détecte également à travers les parois de faible épaisseur.

- Hauteur max de pose 6m.

- Usage extérieur sous abri uniquement.

GARANTIE

3 ans