

**CODE ARTICLE:** 31112882

Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > ENDURO

DÉSIGNATION ARTICLE: ENDURO EXT 1175MM 30W 3960LM 4000K ON/OFF

### **PHOTOS ET SCHÉMAS**



# CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31112882
EAN 13	3262571164957
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	10
Tension	230 V
Puissance	30 W
Flux lumineux	3960 Lm
Température de fonctionnement	-25° + 50° °C
Température de couleur	4000 K
Distribution	direct
THD	24 %
Facteur de puissan ce (?)	0,91
MacAdam	3

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**LAMDA FIRST** 

Non

**LES PLUS PRODUIT** 

Connecteur rapide.

Résistant aux ambiances agressives.

IK10

Jusqu'à 11200Lm/W.

Conforme HACCP.

## **FICHE TECHNIQUE**



**CODE ARTICLE**: 31112882

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IRC	>80
IP	66
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L90 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L90 B10
Détecteur	0
Gradation	On / off
Intérieur ou extérieur	extérieur
Poids article	1,5 Kg

# **TÉLÉCHARGEMENT**



**VISUEL (0.022 MO)** 



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### **TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Assemblé en usine, livré prêt à la pose avec connecteur rapide externe STUCCHI, paire d'étriers et crochets de suspension en acier inox 301 M.

Diffuseur et corps en ABS.

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage.

Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
- DALI de 1% à 100%

### **REMARQUE / NOTA**

EXT: installation extérieure

#### **GARANTIE**

5 ans

Photographies non contractuelles