


Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > NOSS

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31113178
EAN 13	3262571178275
Fréquence	50 Hz
IK	08
Tension	230 V
Puissance	41 W
Flux lumineux	5000/235 Lm
Température de couleur	4000 K
IP	65
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B50.
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Poids article	3,000 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- Jusqu'à 9900Lm
- Sensor, DALI, Kit, traversant
- Version secourue

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Entrée de câbles latérale par passe-fils pour câble de 8 à 12mm de diamètre.

Montage direct au plafond, fixation rapide au moyen des étriers inox en suspension (voir accessoires).

Installation sur canalisation électrique ELSYLUM : nous consulter.

Déconseillé en usage extérieur (sous abri uniquement).

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif.

REMARQUE / NOTA

DA = Gradation DALI BUS, KIT = version connecteur ADELS, SENSOR = détecteur HF, TRA = câblage traversant

GARANTIE

5 ans

TÉLÉCHARGEMENT



[VISUELS \(0.292 MO\)](#)

