

Eclairage > A classer ultérieurement > CS6 > Accessoires > Liste des références

DÉSIGNATION ARTICLE : [CROCHETS POUR ABYSSE](#)

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31113383
EAN 13	3262571061249
Fréquence	50 Hz
IK	08
Finition	RAL 7035
Température de couleur	4000 K
IP	65
Poids article	0,001 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Fixation directe à l'aide des 2 étriers en inox fournis.

Ce système permet une pose rapide, garantit une parfaite étanchéité et accepte une tolérance de l'entraxe de fixation de plus ou moins 10mm. La platine peut être mise en attente grâce aux 2 supports en inox afin de faciliter la mise sous tension. Raccordement électrique rapide dans le bornier automatique.

Déconseillé en usage extérieur (sous abri uniquement).

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, l'emploi d'un câble souple est impératif.

Ambiances agressives :

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux. Dans le cas d'une installation de ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

GARANTIE

5 ans