

Eclairage > Luminaires > Réglette > Saillie > MINILED

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31131618**

EAN 13 **3262571094155**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **04**

Tension **230 V**

Puissance **5 W**

Flux lumineux **400 Lm**

Température de fonctionnement **-30° C / + 45° C °C**

Température de couleur **3000 K**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

REMARQUE / NOTA

5W = 20 max par ligne

9W = 15 max par ligne

12W = 12 max par ligne

15W = 10 max par ligne

18W = 8 max par ligne

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

THD 24 %

Facteur de puissance (?) 0,91

MacAdam 5

IRC >80

IP 20

Groupe de risque 1

Durée de vie 40000 h

Indicateur L & B L80 B10

Durée de vie (Lxx Bxx) 40 000 heures L80 B10

Détecteur NON

Gradation ON/OFF

Intérieur ou extérieur intérieur

Puissance 20 W/m

Poids article 0,150 Kg

TÉLÉCHARGEMENT


[PAGE CATALOGUE \(0.15 MO\)](#)

[VISUEL \(0.026 MO\)](#)
