

Eclairage > Luminaires > Réglette > Saillie > MINILED

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31131620
EAN 13	3262571094162
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	04
Tension	230 V
Puissance	5 W
Flux lumineux	450 Lm
Température de fonctionnement	-30° C / + 45° C °C
Température de couleur	4000 K

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

REMARQUE / NOTA

5W = 20 max par ligne

9W = 15 max par ligne

12W = 12 max par ligne

15W = 10 max par ligne

18W = 8 max par ligne

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

THD **24 %**

Facteur de puissance (?) **0,91**

MacAdam **5**

IRC **>80**

IP **20**

Groupe de risque **1**

Durée de vie **40000 h**

Indicateur L & B **L80 B10**

Durée de vie (Lxx Bxx) **40 000 heures L80 B10**

Détecteur **NON**

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Puissance **20 W/m**

Poids article **0,17 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT



[PAGE CATALOGUE \(0.15 MO\)](#)



[VISUEL \(0.026 MO\)](#)

