

Eclairage > Luminaires > Réglette > Saillie > MINILED

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **31131626**

EAN 13 **3262571094193**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **04**

Tension **230 V**

Puissance **12 W**

Flux lumineux **1150 Lm**

Température de fonctionnement **-30° C / + 45° C °C**

Température de couleur **3000 K**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

**LAMDA FIRST**

Non

**REMARQUE / NOTA**

5W = 20 max par ligne

9W = 15 max par ligne

12W = 12 max par ligne

15W = 10 max par ligne

18W = 8 max par ligne

**GARANTIE**

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

THD **24 %**

Facteur de puissance (?) **0,91**

MacAdam **5**

IRC **>80**

IP **20**

Groupe de risque **1**

Durée de vie **40000 h**

Indicateur L & B **L80 B10**

Durée de vie (Lxx Bxx) **40 000 heures L80 B10**

Détecteur **NON**

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Puissance **12 W/m**

Poids article **1,000 Kg**

## TÉLÉCHARGEMENT



[PAGE CATALOGUE \(0.15 MO\)](#)



[VISUEL \(0.026 MO\)](#)

