


Eclairage > Luminaires > Réglette > Saillie > MINILED

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31131636**

EAN 13 **3262571094247**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **04**

Tension **230 V**

Puissance **18 W**

Flux lumineux **1880 Lm**

Température de fonctionnement **-30° C / + 45° C °C**

Température de couleur **4000 K**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

REMARQUE / NOTA

5W = 20 max par ligne

9W = 15 max par ligne

12W = 12 max par ligne

15W = 10 max par ligne

18W = 8 max par ligne

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

THD	24 %
-----	------

Facteur de puissance (?)	0,91
--------------------------	------

MacAdam	5
---------	---

IRC	>80
-----	-----

IP	20
----	----

Groupe de risque	1
------------------	---

Durée de vie	40000 h
--------------	---------

Indicateur L & B	L80 B10
------------------	---------

Durée de vie (Lxx Bxx)	40 000 heures L80 B10
------------------------	-----------------------

Détecteur	NON
-----------	-----

Gradation	ON/OFF
-----------	--------

Intérieur ou extérieur	intérieur
------------------------	-----------

Puissance	8 W/m
-----------	-------

Poids article	1,500 Kg
---------------	----------

TÉLÉCHARGEMENT

[PAGE CATALOGUE \(0.15 MO\)](#)[VISUEL \(0.026 MO\)](#)