

Eclairage > Gestion d'éclairage > Accessoires gestion d'éclairage dédiés > Commandes RGB > Télécommande

DÉSIGNATION ARTICLE : [TELECOMMANDE 8 ZONES](#)

### CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	<b>31200940</b>
EAN 13	<b>3262571155849</b>
Classe de protection	<b>1</b>
Fréquence	<b>50 Hz</b>
IK	<b>07</b>
Faisceau	<b>160°, 15° °</b>
Température de fonctionnement	<b>-20°C/+40°C °C</b>
Température de couleur	<b>2700 K</b>
Distribution	<b>direct</b>
MacAdam	<b>5</b>
IRC	<b>80</b>
IP	<b>65</b>
Groupe de risque	<b>1</b>
Durée de vie	<b>50000 h</b>
Indicateur L & B	<b>L70 B50</b>
Durée de vie (Lxx Bxx)	<b>50000 h L70 B50 à Ta max</b>
Poids article	<b>0,09 Kg</b>

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

#### LAMDA FIRST

Non

#### REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

#### GARANTIE

5 ans