

Eclairage > A classer ultérieurement > CS6 > Accessoires > Liste des références

DÉSIGNATION ARTICLE : [LEFI-CADRE-PLAF-1200](#)

### CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31205696
EAN 13	3262571156822
Classe de protection	2
Fréquence	50 Hz
IK	06
Finition	BLANC RAL 9016
Température de fonctionnement	+10° à +40° °C
Température de couleur	•3000 •4000 K
MacAdam	3
IRC	>80
IP	40
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50000 h L80 B10 à Ta max
Gradation	DALI
Recouvrable	NON
Poids article	0,500 Kg

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

#### LAMDA FIRST

Non

#### TECHNIQUE ET INSTALLATION

Montage possible en plafonnier, suspendu ou encastré par le dessous, épaisseur du plafond : 0 à 30mm max. (accessoires à commander séparément).

#### Durées de vie :

- 33W / 70000 heures L80 B10.

- 36W / 50000 heures L80 B10.

#### REMARQUE / NOTA

DALI = gradation pour BUS DALI ou bouton poussoir.

#### GARANTIE

5 ans