

Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > QUADRO E

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31206732**

EAN 13 **3262571152381**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **07**

Flux lumineux **4000 Lm**

Température de couleur
•3000
•4000 K

THD **24 %**

Facteur de puissance (?) **0,91**

MacAdam **3**

UGR **<19**

IRC **80**

IP **20**

Durée de vie **50000 h**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation par le dessus, pour faux plafonds modulaires 600x600 ou à découpe selon versions.

REMARQUE / NOTA

5 ans.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50000 h L80 B10 à Ta max
Détecteur	NON
Gradation	DALI
Intérieur ou extérieur	intérieur
Recouvrable	NON
Eclairage	4000 Lux
Poids article	3,500 Kg

TÉLÉCHARGEMENT[VISUELS \(0.281 MO\)](#)