

Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > QUADRO E

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31206736**

EAN 13 **3262571152404**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **07**

Flux lumineux **3800 Lm**

Température de couleur
•**3000**
•**4000 K**

THD **24 %**

Facteur de puissance (?) **0,91**

MacAdam **3**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation par le dessus, pour faux plafonds modulaires 600x600 ou à découpe selon versions.

REMARQUE / NOTA

Version ACTILUM : voir caractéristiques ci-dessous

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

UGR	<19
IRC	80
IP	20
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50000 h L80 B10 à Ta max
Détecteur	NON
Gradation	DALI
Intérieur ou extérieur	intérieur
Recouvrable	NON
Eclairage	3800 Lux
Poids article	3,500 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUEL \(0.077 MO\)](#)