

Eclairage > A classer ultérieurement > CS6 > Accessoires > Liste des références

DÉSIGNATION ARTICLE : [KIT 4 BRANCARDS QUADRO](#)

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31206798**

EAN 13 **3262571099501**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **07**

Température de couleur **•3000
•4000 K**

MacAdam **3**

UGR **<19**

IRC **80**

IP **20**

Durée de vie **50000 h**

Indicateur L & B **L80 B10**

Durée de vie (Lxx Bxx) **50000 h L80 B10 à Ta max**

Recouvrable **NON**

Poids article **0,075 Kg**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation par le dessus, pour faux plafonds modulaires 600x600 ou à découpe selon versions.

REMARQUE / NOTA

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ACTILUME Infrarouge passif (PIR) Zone de détection à 2,5 m de haut. - 4x4 m (sensible aux mouvements de petite amplitude). - 6x5 m (sensible aux mouvements de grande amplitude). Hauteur maximum du PIR : 3,5 m. - 82° d'angle dans l'axe des X. - 100° d'angle dans l'axe des Y. - Nombre maximal de 9 luminaires esclaves (équipé chacun d'un seul Driver.)

GARANTIE

5 ans