


Eclairage > Luminaires > Armature industrielle > Suspendu > FIRST HB3

DÉSIGNATION ARTICLE : [ARMATURE INDUSTRIELLE FIRST HB3 240W 31000LM 4000K](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31211258
EAN 13	3262571180094
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	08
Tension	230 V
Puissance	240 W
Faisceau	85° °
Flux lumineux	31200 Lm
Température de fonctionnement	Ta = -20°C à + 40°C °C
Température de couleur	4000 K
MacAdam	5
IRC	>80
IP	65
Groupe de risque	1

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Oui

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Montage en suspension au moyen de l'anneau livré avec le produit.

GARANTIE

3 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L70 B50 à Ta = 25°C**

Pré-câblé **1**

Si pré-câblé :
longueur du câble **0,8 m**

Détecteur **NON**

Gradation **Analogique 1-10V**

Intérieur ou
extérieur **intérieur**

Poids article **5,500 Kg**

Diamètre **385 mm**

TÉLÉCHARGEMENT



[PAGE CATALOGUE \(0.84 MO\)](#)



[VISUELS \(0.656 MO\)](#)

