

Eclairage > Luminaires > Projecteur > Saillie > STELAR

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [PROJECTEUR LED ASYMETRIQUE STELAR 900W](#)

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>31211743</b>
EAN 13	<b>3262571180315</b>
Classe de protection	<b>1</b>
Fréquence	<b>50 Hz</b>
IK	<b>08</b>
Tension	<b>230 V</b>
Puissance	<b>900 W</b>
Flux lumineux	<b>120200 Lm</b>
Température de fonctionnement	<b>-25°C à +45°C. °C</b>
Température de couleur	<b>4000 K</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**LES PLUS PRODUIT**

- Asymétrie 65°
- Jusqu'à 180 000Lm

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Utilisation intérieure ou extérieure. Livré avec kit de fixation des drivers sur étrier.

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif.

**GARANTIE**

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

CIE3	>95% %
ULOR	0 %
MacAdam	3
IRC	>80
IP	66
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L90 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L90 B10
Connecteur	STUCCHI
Détecteur	0
Gradation	On / off
Intérieur ou extérieur	extérieur
Poids article	25 Kg

## TÉLÉCHARGEMENT

[VISUEL \(0.226 MO\)](#)