


Eclairage > Luminaires > Projecteur > Saillie > ORION

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31212050
EAN 13	3262571188632
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	08
Tension	230 V
Puissance	240 W
Flux lumineux	29350 Lm
Température de fonctionnement	- 25/+ 45°C °C
Température de couleur	3000 K

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Livré précâblé avec un câble 3x1mm² longueur 1m.
 Refroidissement passif par ailettes en aluminium.

REMARQUE / NOTA

(10 pièces minimum)

- coloris noir (plus-value 15€).
- température de couleur : 5000K ou 6500K.
- DALI + précâblage 5x1mm² (plus-value 60€).
- abaissement milieu de nuit (Plus-value +36€).
- traitement bord de mer (Plus-value +18€).

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

CEE	RES-EC-104
CIE3	>95% %
ULOR	0 %
MacAdam	3
IRC	>80
IP	66
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B20
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B20 / 70 000 heures L80 B50
Pré-câblé	1
Si pré-câblé : longueur du câble	1 m
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	extérieur
Optiques	Symétrique
Poids article	9,200 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.434 MO\)](#)