# FICHE TECHNIQUE

**CODE ARTICLE :** 31212059

Eclairage > Luminaires > Projecteur > Saillie > ORION

## PHOTOS ET SCHÉMAS




## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|---|---|
| Code article | **31212059** |
| EAN 13 | **3262571188663** |
| Classe de protection | **1** |
| Fréquence | **50 Hz** |
| IK | **08** |
| Tension | **230 V** |
| Puissance | **240 W** |
| Flux lumineux | **30200 Lm** |
| Température de fonctionnement | **- 25/+ 45°C °C** |
| Température de couleur | **4000 K** |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### LAMDA FIRST

Non

### TECHNIQUE ET INSTALLATION

Livré précâblé avec un câble 3x1mm² longueur 1m.
Refroidissement passif par ailettes en aluminium.

### REMARQUE / NOTA

(10 pièces minimum)
- coloris noir (plus-value 15€).
- température de couleur : 5000K ou 6500K.
- DALI + précâblage 5x1mm2 (plus-value 60€).
- abaissement milieu de nuit ( Plus-value +36€).
- traitement bord de mer (Plus-value +18€).

### GARANTIE

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|---|---|
| CEE | **RES-EC-104** |
| CIE3 | **>95% %** |
| ULOR | **0 %** |
| MacAdam | **3** |
| IRC | **>80** |
| IP | **66** |
| Groupe de risque | **0** |
| Durée de vie | **50000 h** |
| Indicateur L & B | **L80 B20** |
| Durée de vie (Lxx Bxx) | **50 000 heures L80 B20 / 70 000 heures L80 B50** |
| Pré-câblé | **1** |
| Si pré-câblé : longueur du câble | **1 m** |
| Détecteur | **NON** |
| Gradation | **ON/OFF** |
| Intérieur ou extérieur | **extérieur** |
| Optiques | **Asymétrique** |
| Poids article | **9,200 Kg** |

## TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.434 MO)