

Eclairage > A classer ultérieurement > CS9 > RAIL > A CLASSER

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31221910
EAN 13	3262571140944
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
Tension	230 V
IP	20
Poids article	0,800 Kg

TÉLÉCHARGEMENT



[PAGE CATALOGUE \(0.17 MO\)](#)



[VISUEL \(0.088 MO\)](#)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Capacité de charge : 2 kg tous les 200 mm et entraxe de fixation du rail max. de 800 mm ; pour une charge supérieure (5 kg max. tous les 200 mm), entraxe de fixation du rail max. de 400 mm.

Conducteurs cuivre (x4) 4 mm² 16A logés dans une gaine isolante en PVC.

Réseau monophasé : puissance totale max. de 3,68.

L'emploi du couvercle de fermeture permet une protection des conducteurs contre les contacts directs.

Réseau triphasé 230V : puissance totale max. de 11,04 kW répartie entre les 3 circuits {3 x 3,68 kW}.

GARANTIE

5 ans