

Eclairage &gt; A classer ultérieurement &gt; CS6 &gt; RAIL &gt; A CLASSER

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Code article         | 31221936      |
| EAN 13               | 3262571141026 |
| Classe de protection | 1             |
| Fréquence            | 50 Hz         |
| Tension              | 230 V         |
| IP                   | 20            |
| Poids article        | 0,040 Kg      |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

## LAMDA FIRST

Non

## TECHNIQUE ET INSTALLATION

Capacité de charge : 2 kg tous les 200 mm et entraxe de fixation du rail max. de 800 mm ; pour une charge supérieure (5 kg max. tous les 200 mm), entraxe de fixation du rail max. de 400 mm. Conducteurs cuivre (x4) 4 mm<sup>2</sup> 16A logés dans une gaine isolante en PVC.

Réseau monophasé : puissance totale max. de 3,68.

L'emploi du couvercle de fermeture permet une protection des conducteurs contre les contacts directs.

Réseau triphasé 230V : puissance totale max. de 11,04 kW répartie entre les 3 circuits {3 x 3,68 kW}.

## ROHS

0

## GARANTIE

5 ans