

Eclairage > Rails et accessoires > Rails > Rail 3 allumages > Encastré

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **31221983**

EAN 13 **3262571141200**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IP **20**

Poids article **1,600 Kg**

**TÉLÉCHARGEMENT**

[↓ PAGE CATALOGUE \(0.13 MO\)](#) 

[↓ VISUEL \(0.095 MO\)](#) 

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Capacité de charge : 2 kg tous les 200mm et entr'axe de fixation du rail max. de 800mm ; pour une charge supérieure (5 kg max. tous les 200 mm), entr'axe de fixation du rail max. de 400mm.

Conducteurs cuivre (x4) 4 mm<sup>2</sup> 16A logés dans une gaine isolante en PVC.

Réseau monophasé : puissance totale max. de 3,68KW.

L'emploi du couvercle de fermeture A7624 permet une protection des conducteurs contre les contacts directs.

Réseau triphasé 230V : puissance totale max. de 11,04 kW répartie entre les 3 circuits (3x3,68 kW).

**REMARQUE / NOTA**

B = blanc, N = noir

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES****GARANTIE**

2 ans