

Eclairage > Luminaires > Hublot > Saillie > ERIS

DÉSIGNATION ARTICLE : [HUBLLOT ERIS ASY 22W 4000K HAUTE FREQUENCE CORRIDOR](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31243756**

EAN 13 **3262571171139**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **10**

Tension **230 V**

Puissance **32 W**

Flux lumineux **3200 Lm**

Température de couleur **4000 K**

CEE **BAR EQ 110**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation murale ou plafonnier.

REMARQUE / NOTA

Afin d'éviter tout conflit entre les hublots équipés de cellule de détection, une interdistance minimale de 4m est recommandée. Détecte également à travers les parois de faible épaisseur. L'installation à proximité de sources de chaleur peut provoquer des allumages intempestifs (chauffage, ventilation...).

Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

MacAdam	3
IRC	80
IP	65
Groupe de risque	1
Durée de vie	84000 h
Indicateur L & B	L80 B20
Durée de vie (Lxx Bxx)	84 000 heures L80 B20.
Détecteur	OUI
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	extérieur
Poids article	1,400 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.547 MO\)](#)