

Eclairage &gt; Luminaires &gt; Downlight &gt; Encastré &gt; WELL II

## PHOTOS ET SCHÉMAS



## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	<b>31247082</b>
--------------	-----------------

EAN 13	<b>3262571166487</b>
--------	----------------------

Classe de protection	<b>2</b>
----------------------	----------

Fréquence	<b>50 Hz</b>
-----------	--------------

IK	<b>05</b>
----	-----------

Tension	<b>230 V</b>
---------	--------------

Puissance	<b>21 W</b>
-----------	-------------

Flux lumineux	<b>1650 Lm</b>
---------------	----------------

Température de couleur	<b>4000 K</b>
------------------------	---------------

MacAdam	<b>2</b>
---------	----------

IRC	<b>80</b>
-----	-----------

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IP	54
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Puissance	200/200/70 W/m
Poids article	1,500 Kg

## TÉLÉCHARGEMENT

 [PAGE CATALOGUE \(0.1 MO\)](#) 

 [VISUELS \(0.496 MO\)](#) 