

Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Encastré > LEADER E MICROPRISMATIQUE

DÉSIGNATION ARTICLE : [LEADER E NOIR OPALE 22W 2150LM 840 842MM](#)
PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31265611
EAN 13	3262571176226
Fréquence	50 Hz
IK	08
Tension	230 V
Puissance	22 W
Flux lumineux	2150 Lm
Température de couleur	ASUPPMG K
Distribution	ASUPPMG
MacAdam	2
IP	20
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L90 B10.
Détecteur	0
Gradation	On / off
Intérieur ou extérieur	intérieur

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- Multiples structures géométriques
- Difuseur opale ou microprismatique

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Optiques **ASUPPMG**

Puissance **2350 W/m**

Poids article **1,4 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

[↓ PAGE CATALOGUE \(0.27 MO\)](#) 

[↓ VISUELS \(0.232 MO\)](#) 