


Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Rail > INSIDE

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>31281558</b>
EAN 13	<b>3262571122681</b>
Classe de protection	<b>1</b>
Fréquence	<b>50 Hz</b>
IK	<b>04</b>
Tension	<b>230 V</b>
Puissance	<b>96 W</b>
Flux lumineux	<b>8950 Lm</b>
Température de fonctionnement	<b>0/+35 °C °C</b>
Température de couleur	<b>4000 K</b>
Distribution	<b>direct / indirect</b>
MacAdam	<b>3</b>
UGR	<b>&lt;22</b>
IRC	<b>&gt;90</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Le luminaire INSIDE ne peut-être installé entre deux éléments de rail.

**REMARQUE / NOTA**

Article sur commande, consultez-nous.

**GARANTIE**

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IP	<b>40</b>
Groupe de risque	<b>0</b>
Durée de vie	<b>50000 h</b>
Indicateur L & B	<b>L80 B10</b>
Durée de vie (Lxx Bxx)	<b>50 000 heures L80 B10</b>
Détecteur	<b>0</b>
Gradation	<b>On / off</b>
Intérieur ou extérieur	<b>intérieur</b>
Optiques	<b>ASUPPMG</b>
Poids article	<b>3 Kg</b>

## TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.088 MO\)](#)