


Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Rail > INSIDE

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31281860
EAN 13	3262571146502
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	04
Tension	230 V
Puissance	12 W
Flux lumineux	1077 Lm
Température de fonctionnement	0/+35 °C °C
Température de couleur	4000 K
Distribution	direct / indirect
MacAdam	3
UGR	<22
IRC	>90

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Le luminaire INSIDE ne peut-être installé entre deux éléments de rail.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IP	40
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10
Détecteur	0
Gradation	On / off
Intérieur ou extérieur	intérieur
Optiques	ASUPPMG
Poids article	0,6 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.088 MO\)](#)