


Eclairage > Luminaires > Downlight > Encastré > LENO

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

 Code article **31282999**

 EAN 13 **3262571165312**

 Classe de protection **1**

 Fréquence **50 Hz**

 IK **05**

 Tension **230 V**

 Puissance **41 W**

 Flux lumineux **3980 Lm**

 Température de couleur **3000 K**

 MacAdam **3**

 IRC **>80**

 IP **43**

 Groupe de risque **0**

 Durée de vie **50000 h**
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Pose dans plafond d'épaisseur de 10 à 30 mm.

REMARQUE / NOTA

(5 pièces minimum)

- optique prismatique PMMA (LENO 300,400,600), plus value de 10%.
- versions 2700K et 3000K (pour les versions non codifiées).
- corps en aluminium laqué noir.
- DALI (pour les versions non codifiées).
- CASAMBI.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Indicateur L & B **L80 B10**

Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L80 B10**

Détecteur **NON**

Gradation **DALI**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Poids article **5,000 Kg**

Diamètre **638 mm**

TÉLÉCHARGEMENT



[VISUELS \(0.066 MO\)](#)

