

Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Suspendu > OLA S

DÉSIGNATION ARTICLE : [PLAFONNIER OLA S BLANC D30 6W 490LM 3000K DALI](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31288310**

EAN 13 **3262571191113**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **04**

Tension **230 V**

Puissance **6 W**

Faisceau **40 °**

Flux lumineux **490 Lm**

Température de couleur **3000 K**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- Différents coloris

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation de la pièce de support au plafond par vis, puis luminaire fixé sans outils.

REMARQUE / NOTA

(10 pièces minimum)
 - IRC 90 pour version 90 et 120mm.
 - couleur grise, graphite, cuivre ou or.
 - suivant modèles : angle restreint (15° ou 20°) ou large (60°).
 - température de couleur 4000K.
 - DALI (sur certains modèles).
 - co

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Répartition lumineuse **Direct ou symétrique**

MacAdam **3**

IRC **90**

IP **20**

Groupe de risque **1**

Durée de vie **50000 h**

Indicateur L & B **L80 B20**

Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L80 B20**

Détecteur **NON**

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Poids article **0,900 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.128 MO\)](#)

