

Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Saillie > OLA P

DÉSIGNATION ARTICLE : [PLAFONNIER OLA P NOIR D50 7W 600LM 3000K](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31288322**

EAN 13 **3262571118288**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **04**

Tension **230 V**

Puissance **7 W**

Faisceau **40 °**

Flux lumineux **600 Lm**

Température de couleur **3000 K**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation de la pièce de support au plafond par vis, puis luminaire fixé sans outils.

REMARQUE / NOTA

- (10 pièces minimum)
- IRC 90 pour version 90 et 120mm.
 - couleur grise, graphite, cuivre ou or.
 - suivant modèles : angle restreint (15° ou 20°) ou large (60°).
 - température de couleur : 4000K.
 - DALI (sur certains modèles).

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Répartition lumineuse **Direct ou symétrique**

MacAdam **3**

IRC **90**

IP **20**

Groupe de risque **1**

Durée de vie **50000 h**

Indicateur L & B **L80 B20**

Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L80 B20**

Détecteur **NON**

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Poids article **0,800 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT



[PAGE CATALOGUE \(0.78 MO\)](#)



[VISUELS \(0.43 MO\)](#)

