

Eclairage > Luminaires > Plafonnier > Saillie > OLA P

DÉSIGNATION ARTICLE : [PLAFONNIER OLA P NOIR D120 25W 3000LM 3000K](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31288394**

EAN 13 **3262571118448**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **04**

Tension **230 V**

Puissance **25 W**

Faisceau **36 °**

Flux lumineux **3000 Lm**

Température de couleur **3000 K**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- Design élégant
- Différents coloris sur demande

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation de la pièce de support au plafond par vis, puis luminaire fixé sans outils.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Répartition lumineuse **Direct ou symétrique**

MacAdam **2**

IRC **80**

IP **20**

Groupe de risque **1**

Durée de vie **55000 h**

Indicateur L & B **L80 B20**

Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L80 B20**

Détecteur **NON**

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Poids article **1,400 Kg**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
REMARQUE / NOTA

(10 pièces minimum)

- IRC 90 pour version 90 et 120mm.

- couleur grise, graphite, cuivre ou or.

- suivant modèles : angle restreint

(15° ou 20°) ou large (60°).

- température de couleur : 4000K.

- DALI (sur certains modèles).

GARANTIE

5 ans

TÉLÉCHARGEMENT

↓ [PAGE CATALOGUE \(0.78 MO\)](#) 

↓ [VISUELS \(0.436 MO\)](#) 