

Eclairage > Luminaires > Lanterne > Sur mât > FIRST SQUARE

DÉSIGNATION ARTICLE : [FIRST SQUARE CIRCULAIRE 44W 5050LM 3000K](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31328282**

EAN 13 **3262571160249**

Classe de protection **2**

Fréquence **50 Hz**

IK **07**

Tension **230 V**

Puissance **44 W**

Flux lumineux **5050 Lm**

Température de fonctionnement **-25°/+35°C °C**

Température de couleur **3000 K**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Oui

GARANTIE

3 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

CEE	RES-EC-104
MacAdam	3
IRC	>80
IP	66
Groupe de risque	1
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L70 B50
Pré-câblé	1
Si pré-câblé : longueur du câble	0,2 m
Connecteur	IP66
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	extérieur
Poids article	2,000 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

 [PAGE CATALOGUE \(0.1 MO\)](#) 

 [VISUEL \(0.021 MO\)](#) 