

Eclairage > Luminaires > Lanterne > Sur mât > FIRST SQUARE

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31328292
EAN 13	3262571160270
Classe de protection	2
Fréquence	50 Hz
IK	07
Tension	230 V
Puissance	44 W
Flux lumineux	5250 Lm
Température de fonctionnement	-25°/+35°C °C
Température de couleur	3000 K

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Oui

GARANTIE

3 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Distribution	ASUPPMG
CEE	RES-EC-104
MacAdam	3
IRC	>80
IP	66
Groupe de risque	1
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L70 B50
Pré-câblé	1
Si pré-câblé : longueur du câble	0,2 m
Connecteur	IP66
Détecteur	0
Gradation	On / off
Intérieur ou extérieur	extérieur
Optiques	ASUPPMG
Poids article	2 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

↓	PAGE CATALOGUE (0.1 MO)	
↓	VISUEL (0.034 MO)	