

Appareillage et systèmes > CANALISATIONS > CANALISATION D'ECLAIRAGE > ACCESSOIRES DE CANALISATION D'ECLAIRAGE > Accessoires de canalisation d'éclairage

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **47435415**

Description article **- Produit :**  
**Les conducteurs en cuivre électrolytique sont logés dans une nappe isolante en matière thermoplastique auto-extinguible et sans halogène.**  
**La gamme complète répond à tous les besoins de flexibilité et d'évolutivité des installations en milieu industriel ou des locaux tertiaires (versions en 2, 4 et 6 pôles en circuit simple, ou 2+2, 4+2, 4+4 ou 6+6 pôles en circuits avec séparation galvaniques).**  
**Ces multiples configurations permettent d'optimiser l'alimentation de l'éclairage, des circuits auxiliaires, des blocs de secours ou encore de réaliser une installation de gestion économique de l'éclairage par bus DALI.**

**- Article :**  
**Étrier universel 25kg**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LES PLUS PRODUIT**

L'enveloppe est réalisée en tôle d'acier zinguée. Le profilage et l'emboutissage mécanique en continu lui procurent une résistance mécanique maximale.

Le traitement de surface par galvanisation à chaud garantit une protection élevée contre la corrosion, durable dans le temps.

Pour les applications dans les environnements à risques, nous proposons une version avec un revêtement plastifié en blanc (RAL 9016).

Option: solutions de circuits avec 2 systèmes de détrompage pour la différenciation des circuits (normal, ondulé, éclairage de secours..)

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Haute visibilité	0
Poids article	0,051 Kg

**TÉLÉCHARGEMENT**[↓ VISUEL \(0.064 MO\)](#)**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES****APPLICATIONS**

Les accessoires sont étudiés pour la fixation des canalisations et/ou des luminaires.

Le choix des étriers adaptés se fait en fonction du type d'installation (fixation au mur, au plafond ou en suspension) et du poids supporté.

Dans la définition du support et de l'entraxe de fixation, tenir compte de la somme des masses (canalisation et luminaire).

Toujours garder le même entraxe de fixation ou de suspension afin d'éviter l'effet balancier.

Dans la mesure du possible, privilégier l'utilisation d'étriers séparés pour le montage des luminaires et la suspension de la canalisation.

**CARACTÉRISTIQUES**

L'enveloppe de la canalisation ELSY-LUM est réalisée en tôle d'acier zinguée. Le profilage et l'emboutissage mécanique en continu lui procurent une résistance mécanique maximale. Le traitement de surface par galvanisation à chaud garantit une protection élevée contre la corrosion, durable dans le temps. Pour les applications dans les environnements particulièrement sévères (présence d'hydrocarbures et de produits pétrochimiques), nous proposons une version avec un revêtement plastifié en blanc (RAL 9016).

Option: solutions de circuits avec 2 systèmes de détrompage pour la différenciation des circuits (normal, ondulé, éclairage de secours..)

Éléments droit en tôle d'acier zinguée,

- 2, 3 ou 6 dérivations de couleur bleue, canalisation et dérivation en IP55

- Nappe conductrice isolée. Conducteurs en cuivre

- Section des conducteurs phase et neutre identique

- Section L4/L5 de 2,54mm<sup>2</sup>, section PE équivalent Cu 12mm<sup>2</sup> (24mm<sup>2</sup> en la double nappe)

- Dimensions extérieures (LxH) 20x58mm nappe simple, 40x58mm nappe double

- Tension de fonctionnement 400V/50Hz, tension d'isolement 690V

- Température ambiante de fonctionnement 5 à 40°C sans déclassement

- La puissance nominale est indiquée pour un Thdi3%

Canalisations avec peinture spécifique et teintes sur demande: minimum de commande 144 longueurs.

**NORMES**

CEI EN60439-1 & 2

**ROHS**

1

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES****HOMOLOGATIONS**

- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales