

Appareillage et systèmes > APPAREILLAGE DE COUPURE ET PROTECTION > INTERRUPTEURS > INTERRUPTEURS DE TABLEAU SOUS COFFRET > Interrupteurs de tableau sous coffret

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **47474280**

Description article **Les coffrets de coupure locale et de proximité O2 apportent une réponse concrète aux différentes contraintes d'exploitation. Ils permettent à un opérateur d'intervenir en toute sécurité sur un équipement, une machine ou une partie de la production et permettent de garantir une continuité d'exploitation.**

**En effet, installer un coffret de coupure locale sur chaque moteur ou ligne de production permet de réduire le risque d'erreur, on arrête exactement l'équipement souhaité et pas toute l'installation.**

Couleur RAL **7035**

IK **10**

Calibre **800**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**SÉRIE**

O2 sous coffret

**NORMES**

IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales

IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinésfusibles.

**ROHS**

1

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Nombre de pôles	<b>4P</b>
Degré de protection	<b>IP65</b>
Matière de l'enveloppe	<b>Tôle acier peint</b>
Poids article	<b>22 Kg</b>

## TÉLÉCHARGEMENT



[VISUEL \(0.312 MO\)](#)

