

Appareillage et systèmes > APPAREILLAGE DE COUPURE ET PROTECTION > INTERRUPTEURS > INTERRUPTEURS MONTAGE RAIL DIN SOUS COFFRETS > Interrupteurs montage rail DIN sous coffrets

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **47476206**

Description article **Les coffrets de coupure locale et de proximité O2 apportent une réponse concrète aux différentes contraintes d'exploitation. Ils permettent à un opérateur d'intervenir en toute sécurité sur un équipement, une machine ou une partie de la production et permettent de garantir une continuité d'exploitation. En effet, installer un coffret de coupure locale sur chaque moteur ou ligne de production permet de réduire le risque d'erreur, on arrête exactement l'équipement souhaité et pas toute l'installation.**

IK **08**

Calibre **63**

Nombre de pôles **6P**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**SÉRIE**

O2 sous coffret

**NORMES**

IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales

IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinésfusibles.

**ROHS**

1

**HOMOLOGATIONS**

IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales

IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinésfusibles.

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Degré de protection **IP66**

Matière de l'enveloppe **Aluminium**

Poids article **2,76 Kg**

**TÉLÉCHARGEMENT**

[VISUEL \(0.312 MO\)](#)

