

Appareillage et systèmes > PROTECTION DES CABLES > PROTECTION DE CABLES METALLIQUE > GAINES DE PROTECTION DE CABLES METALLIQUES > Gains de protection de câbles métalliques

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article 47501036

EAN 13 8030343036765

Description article **Les gaines avec un diamètre intérieur supérieur à 50 mm sont fabriquées de spires en métal totalement fermées, permettant ainsi la protection mécanique et en supprimant de possibles ruptures de la gaine en cas de rayons de courbure très étroits.**

Couleur **Noir**

Matière **Métal**

Type de raccordement **Compatible avec l'ensemble de la gamme de raccords de la série CM, avec lesquels on obtient un degré de protection IP67.**

Poids article **2,670 Kg**

Diamètre extérieur **48**

Diamètre intérieur **40**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

Métallique

LES PLUS PRODUIT

Bonne résistance à l'écrasement

APPLICATIONS

Tunnel

CARACTÉRISTIQUES

Gaine flexible en acier zingué à double agrafage, avec revêtement extérieur lisse en résine de polyvinyle auto-extinguible. À la demande il est possible de remplacer par une gaine en acier INOX AISI304.

Résistance élevée à l'écrasement et à l'étirement.
Haut coefficient de vieillissement.
Excellente résistance aux agents atmosphérique, aux huiles, à l'air salin marin, aux acides minéraux.
Autoextinguible V0 second UL94.

ROHS

1