FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 47502253

Appareillage et systèmes > PROTECTION DES CABLES > PROTECTION DE CABLES POLYAMIDE > GAINES DE PROTECTION DE CABLES EN POLYAMIDE > Gaine de protection de câble en polyamide

DÉSIGNATION ARTICLE : Gaine LTP 07 à profil fin pour les transports et bâtiments publics

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**47502253**
EAN 13	**8030343111219**
Description article	**La principale caractéristique de la gaine LTP est sa très haute résistance au feu, ainsi qu'une excellente résistance mécanique. Cette gaine est donc particulièrement indiquée pour les transports publics, sur les wagons voyageurs, sur les voitures, sur les autobus, sur les bateaux et dans les édifices publics. Tous les endroits ou la sécurité des personnes est obligatoire et nécessaire.**
Couleur	**noir**
Matière	**polyamide**
Type de raccordement	**Raccords Jaw-fit**
Poids article	**0,02 Kg**
Diamètre extérieur	**10,0 mm**
Diamètre intérieur	**6,0 mm**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

Série Polyamide

CARACTÉRISTIQUES

Polyamide 6 de haute qualité avec une formule dépourvue d'halogènes et de cadmium

Les gaines constituées de polyamide ont pour atouts:
- Une bonne résistance mécanique
- Une grande flexibilité
- Une bonne résistance aux températures élevées et aux rayons UV
- Une très bonne résistance à Résistance à l'usure
-Une bonne résistance à l'effet corrosif des huiles, et des solvants.

Par ailleurs elles permettent d'occuper le moins d'espace possible tout en garantissant la sécurité du câblage..

NORMES

EN 61386-23

NF F 16 101-102 (I2/F2) EN 45545-2 (HL3)

UNI CEI 11170-E3 (LR4)

DIN 5510-2(S4/SR2/ST2)

PN-K-02511:2000

ROHS

1

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

HOMOLOGATIONS

IEC EN 61386

EN ISO 4589-1

DIN 53474

UL94

NF F 16-101

NF F 16-101-102

EN 60695-2-10

ISO 4892-2

EN 45545-2

EU DIRECTIVE 2002/95/EC