

Appareillage et systèmes > PROTECTION DES CABLES > PROTECTION DE CABLES POLYAMIDE > GAINES DE PROTECTION DE CABLES EN POLYAMIDE > Gaine de protection de câble en polyamide

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	47504043
EAN 13	8030343111844
Description article	La gaine tressée SMP..T associe les caractéristiques techniques de la gaine annelée, associées à la grande résistance de la tresse métallique.
Couleur	noir
Matière	polyamide
Type de raccordement	Raccords Jaw-fit + Anneau de protection APPMA
Poids article	0,26 Kg
Diamètre extérieur	22,5 mm
Diamètre intérieur	16,2 mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

Série Polyamide

CARACTÉRISTIQUES

Polyamide 6 de haute qualité avec une composition dépourvue d'halogène et de cadmium

Bonne résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV
Une bonne flexibilité et une bonne résistance à l'usure
Une excellente résistance mécanique (choc et écrasement)
Auto-extinguibilité à très bas dégagement de fumée
Bonne résistance à la température

NORMES

EN 61386-23

ROHS

1

HOMOLOGATIONS

IEC EN 61386
EN ISO 4589-1
DIN 53474
UL94
EN 60695-2-10
ISO 4892-2
EU DIRECTIVE 2002/95/EC