

Appareillage et systèmes > APPAREILLAGE DE COUPURE ET PROTECTION > INVERSION DE SOURCE > COMMUTATEURS A CAME SOUS COFFRETS > Commutateurs à came sous coffret

DÉSIGNATION ARTICLE : [Commutateur inverseur de source 3x25 sous coffret polycarbonate](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	47512211
Description article	Performants, robustes et compacts, les commutateurs à came sous coffret sont mis en oeuvre dans les milieux tertiaires et industriels. L'offre comprend différentes versions permettant de réaliser une simple inversion de source (I-0-II) jusqu'à de la commande moteur complexe (Dalhandler, étoile-triangle, inverseur de sens de marche,...)
Calibre	25 A
Nombre de pôles	3P
Degré de protection	IP65
Matière de l'enveloppe	polycarbonate

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
SÉRIE

Commutateur à came sous coffret

NORMES

IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1: Règles générales

IEC 60947-3 Appareillage à basse tension - Partie 3 : interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles

IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande

ROHS

1

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Poids article **0,9 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT



[VISUEL \(0.483 MO\)](#)

