

Appareillage et systèmes > CONNECTIQUES > PRISES MURALES ET A ENCASTRER > PRISE SEMI-ENCASTREE IP44  
> Prise semi-encastree IP44

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [Prise droite CEI 24V 16A 2P 4H 50HZ IP44 \(55x55\)](#)

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>47650213</b>
EAN 13	<b>9003399048746</b>
Intensité nominale	<b>16 A</b>
Degré de protection	<b>IP44</b>
Haute visibilité	<b>0</b>
Poids article	<b>0,119 Kg</b>
Article équivalent 1	<b>41055245</b>

**TÉLÉCHARGEMENT**

↓ [VISUEL \(0.085 MO\)](#)


**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**APPLICATIONS**

Des produits conçus pour une utilisation en milieux industriels pour des applications en intérieur ou en extérieur, en ambiances saline et marine ou chimiquement agressives. En différentes matières (thermoplastique isolante, caoutchouc ou en tôle d'acier), en pose murale ou à suspendre, nos solutions sont flexibles et fonctionnelles pour s'adapter à chacune de vos applications.

**CARACTÉRISTIQUES**

- 16 et 32A
- fréquence 50/60Hz
- matière polyamide 6
- dimensions : 55x55mm
- entraxes de fixations : 45x45mm
- raccordement sur bornes à visser pour câble de 1 à 10mm<sup>2</sup>
- contacts nickelés
- couple de serrage des connexions 110Ncm

**ROHS**

1

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES****HOMOLOGATIONS**

- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales