FICHE TECHNIQUE



CODE ARTICLE: 47650290

Appareillage et systèmes > CONNECTIQUES > PRISES MURALES ET A ENCASTRER > PRISE MURALE IP44 > Prise murale IP44

DÉSIGNATION ARTICLE: Prise murale CEI + coffret 5 modules 90 400V 16A 3P+T IP44

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	47650290
Intensité nominale	16 A
Degré de protection	IP44
Haute visibilité	0
Poids article	1,000 Kg

TÉLÉCHARGEMENT



VISUEL (0.086 MO)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES

Prise murale normalisée CEI 309 16 et 32A IP44 avec fenêtre modulaire pour la distribution d'énergie électrique dans les ateliers ou en milieux industriels.

- matière polymère thermoplastique ABS anti-chocs
- fenêtre de protection modulaire IP67 avec charnière à ressort
- capacité de 5 modules (pas de 17,5mm)
- rail DIN fourni
- prise en matière polyamide 6 anti-chocs
- raccordement sur bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 2,5/4mm²
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 6/10mm²
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)
- 4 sorties pour presse-étoupes ISO M25x1,5 (Presse étoupe non fourni)
- autres grandeurs électriques, contacts en laiton nickelé nous consulter
- conditionnement : à l'unité

Photographies non contractuelles

Mise à jour le 01/06/2024

FICHE TECHNIQUE



CODE ARTICLE: 47650290

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ROHS

1

HOMOLOGATIONS

- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales