

Appareillage et systèmes > CONNECTIQUES > RALLONGES ET ACCESSOIRES > RALLONGE NF > Rallonge NF

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [Rallonge 16A NF HO7RNF 3G1,5 IP44 Caoutchouc soude 5M](#)

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>47667001</b>
Description article	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rallonges avec connectique normalisée NF moulée</li> <li>- rallonges standard et à la demande avec connectique CEI309 en IP44 ou IP67</li> <li>- câble souple HO7RNF</li> <li>- option : équipement avec bornes rapides à ressorts TURBO TWIST afin d'éviter les campagnes biannuelles de serrage des connexions</li> </ul>
IK	<b>10</b>
Degré de protection	<b>IP44</b>
Haute visibilité	<b>0</b>
Poids article	<b>0,830 Kg</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**SÉRIE**

Série RALNF

**CARACTÉRISTIQUES**

- matière : caoutchouc
- fiche et prolongateur moulés sur le câble
- prolongateur avec couvercle souple
- nombre de pôles 2P+T
- tension nominale 230V
- intensité nominale 16A
- broches nickelées pour un usage intensif
- éclisses de sécurité enfants sur prolongateur (respect norme NF)
- câble souple H07 RNF 3G1,5 ou 3G2,5 (versions avec câble PVC type HO5 VVF, nous consulter)
- autres longueurs, nous consulter

**ROHS**

1

## TÉLÉCHARGEMENT

[VISUEL \(0.078 MO\)](#)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

## HOMOLOGATIONS

- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales