



CARACTÉRISTIQUES

- **Âme**
acier cuivré massif
Ø 0,58 mm
- **Isolation**
polyéthylène plein
Ø 3,70 mm
- **Blindage général**
tresse en cuivre nu
taux de recouvrement ≥ 90 %
- **Gaine externe**
PVC noir
- **Tension crête**
1900 V DC pendant 1 mn
- **Résistance linéique à 20 °C**
≤ 158 Ω/km
- **Capacité nominale à 800 Hz**
maximum 67 pF/m
- **Impédance nominale (Ω)**
75 +/- 2 à 200 MHz
- **Vitesse nominale de propagation**
66 %
- **Efficacité de l'écran**
≥ 60 dB/100 m
de 100 à 900 MHz
- **Plage de température**
de - 20 °C à + 80 °C
- **Rayon de courbure**
mobile : 10 x Ø
fixe : 6 x Ø

MARQUAGE

RG59 B/U MIL C 17F

INSTALLATION

Câblage en pose fixe dans les environnements tertiaires, industriels et résidentiels.

RPC

Lien vers DoP : www.serms.fr/dop/
code article

RG59 B/U

câble coaxial 75 ohms
de transmission haute fréquence

Mil. C17 F

NF C 93-550

CEI 20-11 / EN 50363

Non propagation de la flamme : IEC 60332-1 et NF C 32-070 2.1
catégorie C2.

RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

Réglementation des Produits de Construction 305/2011.

Euroclasse selon RPC : Eca.

APPLICATIONS

Transmissions hautes fréquences.

Télécommunications en radio fréquence, émetteurs/récepteurs,
radars et systèmes de vidéo-surveillance.

type	Ø gaine extérieure mm	masse approx. kg/km
RG59 B/U	6,20	55

affaiblissements linéiques	
fréquence MHz	max. dB/100 m 40 °C
50	7,9
200	16,4
400	24,5
800	34,2
1 000	39,4